

Voeg-verwijder-machine

Powerclean

Partner in het voorkomen van onkruid



POWERCLEAN

- Verwijdert zandvoegen
- Lage onderhoudskosten
- Snel en eenvoudig
- Zonder water

Stomen, branden of borstelen kost veel tijd, brandstof en geld. Het onkruid komt terug en een mechanische bestrijding moet steeds herhaald worden. De oplossing is simpel, want het vervangen van de voegen kan tegenwoordig zeer snel en eenvoudig uitgevoerd worden. Met de "Powerclean" verwijdt Normeco de zandvoegen 100x sneller dan traditionele methodes. Er wordt geen water gebruikt, waardoor er geen overlast is voor de omgeving. Daarna worden de voegen opnieuw gevuld en u heeft minimaal 5 tot 10 jaar lang geen last van onkruid.

Normeco is de juiste partner voor het leveren van gebruikersvriendelijke voegoplossingen voor een langdurig onderhoudsvrije bestrating. Het assortiment bevat gunstig geprijsde kwaliteitsproducten die snel en eenvoudig te verwerken zijn. Normeco heeft al meer dan twintig jaar ervaring met voegen en begeleidt zijn klanten op locatie. Zeer smalle voegen vanaf 1 mm breed kunnen gewoon gevoegd worden.



www.normeco.nl ☎ +31 (0)6 45 60 56 29



Gebruiks- aanwijzing

U heeft een compressor nodig van minimaal 4 m³ (4000 liter) per minuut en 5-7 bar werkdruk. Bij een compressor met 5-7 m³ per minuut kan men met 2 machines tegelijkertijd werken. Een gebruikte compressor verliest na het 6e jaar elk jaar 0,1 m³ aan vermogen. Dus een 5 m³ compressor van 30 jaar oud geeft eigenlijk maar 3,4 m³ vermogen. Een schroefcompressor behoudt wel zijn vermogen.

De Powerclean heeft 2 aansluitingen. De rechter aansluiting is 2 cm dik en de linker aansluiting is 3 cm dik. Begin **altijd** eerst met de rechter aansluiting in de middelste "Breek" stand. Deze "Breek" stand breekt de voegen stuk en dat moet minimaal 1 cm diep in de voegen werken. Als er geen of te weinig resultaat te zien is, dan kunt u de linker aansluiting gebruiken.

Kijk wel altijd uit dat dit niet te krachtig werkt en dat u daarbij de voegen niet meteen te diep uitblaast. In dat geval kunnen de stenen los gaan liggen en kan het oppervlak instabiel worden. Maak minimaal de helft van de steenhoogte vrij van zand en onkruid.

Zet vervolgens de aansluiting in de "Standaard" positie. Blaas de voegen bij elke bewerking een stukje leeg. Het zand wordt aan de linkerkant van de Powerclean weggeblazen. Houd minimaal 2 meter afstand van auto's of personen en veeg het uitgeblazen zand op. Normaal zijn er minimaal 3 bewerkingen over de bestrating nodig om de voegen te verwijderen. Soms is het nodig om 5-6 keer over de bestrating te gaan. Controleer of de gewenste voegdiepte is bereikt.

Bij een te vette of te vochtige voeg kan het moeilijk zijn om de voeg te verwijderen. Een cementvoeg of een andere sterk hechtende voeg kan met de Powerclean niet verwijderd worden. Bij stoffige voegen is het raadzaam om de voeg vooraf wat nat te maken tegen het stuiven. Wacht een tijdje totdat de voeg lichtvochtig is en start dan met de Powerclean.

Verwijderen van voegen tegen een muur

- Bescherm de muur met platen tegen opspattend zand.
- Bescherm jezelf tegen opspattend zand.
- Sluit de Powerclean aan op de linker aansluiting in de "Power" stand.
- Meestal is 1 bewerking voldoende in tegengestelde richting (linkerkant van de Powerclean tegen de muur).
- Als de voeg aan de muurzijde verwijderd is, draai dan de Powerclean om (rechtterzijde van de Powerclean tegen de muur) en ga verder in werkstand "Breek" op de rechter aansluiting.

Het is dus handig om eerst alle voegen aan de muurzijde te verwijderen en daarna de aansluiting om te zetten.

Bij een oppervlak met sterke wortel/onkruidgroei

- Oppervlak eerst met de gasbrander voorbereiden.
- Begin op de "Breek" stand de voegen los te maken.
- Zet vervolgens de aansluiting in de "Standaard" positie en maak laag voor laag de voegen leeg tot de halve steendiepte.
- Brand de wortels weg met de gasbrander.
- Verwijder de voegen in de "Standaard" positie tot de gewenste diepte.
- Voeg het oppervlak met een onkruid-werende voeg.

Uw dealer: